

CRITERIO 4.1.1 -ECOPROGETTAZIONE

"ARKO" singola (esame scriv 180x80 cm) peso totale kg 51,0

TABELLA 1- B QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE MATERICHE IN INPUT ED OUTPUT

COMPOSIZIONE			INPUT/FLUSSO IN INGRESSO					OUTPUT-DESTINAZIONE FINE VITA				
componente	materiale	peso in kg	vergine in %	riciclato in %	sottoprodotto in %	fonte rinnovabile in %	fonte non rinnovabile in %	Disassemblaggio	Riparabilità	Recupero (come da tabella 2)		Smaltimento presso discarica in %
										riciclo %	recupero energ %	
Piano	legno truciolare melaminico	12,5	8,40%	91,60%		100%		si	si	100%	0	100%
Gambe e traversi	tubolare metallico	37,78	100%			100%		si	si	100%	0	100%
Piedini e plastiche	plastiche+zama+acciaio zincato	0,72	100%				100%	si	si	100%	0	100%
cestello cavi	metallo		100%			100%		si	si	100%	0	100%
Commento			somma 100%			somma 100%		somma 100%				
gli adesivi utilizzati sono di tipo non tossico per l'ambiente-le vernici sono esclusivamente a polveri epossidiche			Commento					Commento				
								le parti non riparabili (strappi del rivestimento superiore-ammaccature ecc) possono essere singolarmente e facilmente sostituite con analogo pezzo				

CRITERIO 4.1.1 -ECOPROGETTAZIONE

TABELLA 2- B FILIERA IDONEA AL RICICLO

Il prodotto ha una filiera idonea al riciclo	SI	
L'azienda dispone di piattaforme ecologiche per il recupero dei materiali di scarto, suddivisi in :LEGNO-METALLO E ALLUMINIO/CARTA E CARTONE/VETRO. I componenti dei propri prodotti sono scomponibili e si tratta di materiali di tipo R13 cioè destinati al riciclo e non pericolosi.		

TABELLA 3- B CERTIFICAZIONI O MARCHI DI QUALITA' ECOLOGICA DEI MATERIALI

Componente	Materiale	Certificazione	Nr riferimento
Legno (piani e tutte le componenti di armadi e cassettiere- ripiani e struttura cassetti escluse, che sono in metallo)	Legno	FSC®	ICILA-COC-004704